



Ultrazvučni ugradbeni uređaji

Elmasonic EasyCARE TL

Jednostavni za ugradnju. Jednostavni za rukovanje

Integriranom PULSE-funkcijom dobija se najveća snaga ultrazvuka

Upozorenja na prekoračenje temperature za sprječavanje otvrdnjavanja bjelančevina

Odgovara za prihvat više medicinskih DIN i ISO košara

Certifikat o kvalifikaciji uređaja kao i redovita rekvalifikacija (opcionalno)

Registriran kao medicinski proizvod klase I

**Detaljne podatke o svim elma uređajima možete dobiti kod:
generalnog zastupnika:**



SITO-MAS d.o.o. 10000 ZAGREB, Donje svetice 40

+385(0)1 2343102 +385(0)1 23 43 101

www.sito-mas.hr

sito-mas@sito-mas.hr

Elmasonic EasyCARE TL

Snažni ultrazvučni uređaj za čišćenje

Elmasonic EasyCARE TL je učinkovit uređaj za ultrazvučno čišćenje za jednostavnu ugradnju u radno mjesto za pred-čišćenje. Frekvencija ultrazvuka **37 kHz**, integrirana **pulse-funkcija** za maksimalnu snagu čišćenja i dvo-stupanjsko **upozorenje na prekoračenje temperature** čini Elmasonic EasyCARE TL optimalnim za primjenu kod pred-čišćenja kirurških instrumenata.

U opseg isporuke spada i ispitni **certifikat za kvalifikaciju uređaja** prema DIN SPEC 40170. Ovo čini mogućom re-kvalifikaciju uređaja i njegovo uključenje u validizaciju procesa. Profesionalna rekvalifikacija uređaja slijedi putem ELMA servisa.

U okviru isporuke ćete primiti:

ultrazvučnu kadu, generator, poslužni element kao i montažni pribor

Isporučljivi pribor

poklopac sa zidnim držačem i košara za prihvat



Dalje prednosti Elmasonic EasyCARE TL:

- prihvat više DIN i ISO košara temeljem dubine kade od 30 cm
- dvije markacije visine punjenja osiguravaju štedljivo doziranje tekućine za čišćenje
- nagnuto dno za jednostavnije pražnjenje i izmjenu tekućine za čišćenje
- jednostavno posluživanje unošenjem elemenata na fronti radne površine
- jednostavna ugradnja štedi na prostoru
- zidni držači za poklopac za slobodan radni prostor
- higijensko održavanje radi zaobljenih bridova kade i jednostavnog brisanja poslužne jedinice

Tehnički podatci:

Frekvencija ultrazvuka (kHz)	37
Radni volumen (l)*	30 odnosno 50*
Efektivna snaga ultrazvuka (W)	600
Mrežni napon (V)	230
Unutrašnje mjere košare (mm)	600 / 450 / 293
Unutrašnje mjere nosača košara (mm)	551 / 287 / 137
Vremenski uklopni sat (min)	1 - 15 i trajni pogon

* već prema visini punjenja prema markacijama